



	Технический департамент
	<b>Инструкция по охране труда и технике безопасности для машиниста погрузчика</b>
	Управление фронтальным погрузчиком

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА участникам соревнования для машиниста-погрузчика**

### **1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе в качестве участника соревнования допускаются студенты после прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское освидетельствование. После чего делаются соответствующие записи в Ведомости регистрации по охране труда.

1.2. Участник соревнования должен:

- знать инструкцию по технике безопасности для машиниста погрузчика, а также инструкцию завода изготовителя данного фронтального погрузчика по монтажу и эксплуатации машины;
- знать устройство погрузчика, устройство и назначение его механизмов и приборов безопасности;
- владеть навыками, нужными для управления механизмами погрузчика и ухода за ними; перед тем как перейти к самостоятельному управлению погрузчиком, машинист, окончивший курс обучения, не менее 1 месяца должен проработать на погрузчике под руководством опытного машиниста и ознакомиться со всеми условиями, в которых работает данный погрузчик, а также необходимыми мерами предосторожности;
- знать ассортимент и назначение горючего и смазочных материалов, применяемых для данного фронтального погрузчика;
- при комплексной механизации производственного процесса знать правила безопасной работы на всех машинах, участвующих в комплексе. Это необходимо потому, что машинист погрузчика отвечает за соблюдение правил техники безопасности всеми рабочими, обслуживающими погрузчик.

1.3. Участник соревнования должен пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике безопасности.

1.4. Участник соревнования должен быть обеспечены, спецодеждой и защитными средствами согласно действующим нормам и обязательно применять их во время работы. Без соответствующих спецодежды и защитных средств участник соревнования к работе не допускается.

1.5. Сообщайте Эксперту о замеченных неисправностях машин, механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер к

работе не преступайте.

1.6. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.7. О каждом несчастном случае при выполнении погрузочных работ пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего Эксперта.

1.8. Запрещается на рабочем месте конкурсной площадки, принимать пищу и курить, употреблять во время учебно-воспитательного процесса алкогольные напитки, а также приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

1.9. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

1.10. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии Эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

1.11. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Перед началом работы участник соревнования должен получить:

- инструкцию об условиях работы (наличие подземных коммуникаций и место их прохождения, расположение надземных линий электропередач, наличие препятствий и т. п.);
- технологическую карту работы погрузчика;
- пройти инструкцию по технике безопасности.

2.2. Перед началом работ на фронтальном погрузчике участник Соревнования обязан:

- убедиться в исправности машины; работать на не исправном погрузчике запрещается;
- проверить состояние сигнала; приступать к работе при неисправном сигнале не разрешается;
- получить от машиниста, сдающего смену, сведения о наличии каких-либо неисправностей на погрузчике и добиться ликвидации этих неисправностей;
- убедиться в наличии исправного инструмента;
- проверить исправность рычагов управления и установить их в нейтральное положение;
- смазать погрузчик в соответствии с картой смазки, приведенной в инструкции по эксплуатации фронтального огруженчика.

2.3. Мелкие дефекты необходимо устранить. При невозможности сделать это своими силами следует сообщить Эксперту.

2.4. Участник соревнования должен ознакомиться с фронтом работ, технологией рабочего процесса и особенностями участка, а также убедиться в отсутствии на участке работ посторонних предметов.

2.5. Запрещается хранить в кабине фронтального погрузчика легковоспламеняющиеся вещества.

2.6. При выявлении неполадок сообщить об этом Эксперту и до их устранения к работе не приступать.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Перед запуском двигателя участник соревнования должен убедиться в его исправности, а также в исправности пусковых устройств двигателя:

- двигатель, а также жидкотопливный пусковой двигатель не должны иметь течи топлива, масла и воды, также пропусков выхлопных газов в соединениях всасывающих и выхлопных патрубков с блоком двигателя;
- баллоны со сжатым воздухом и их арматура пневматических пусковых устройств должны быть в полной исправности; утечка сжатого воздуха не допускается;
- электропроводка и пусковая кнопка электростартера должны быть в полной исправности; при нажатии кнопки электростартер должен немедленно включиться; утечка тока в проводах и клеммах, а также искрообразование не допускаются;
- рычаги механизмов жидкотопливного пускового двигателя должны легко и надежно переключаться; при положительной температуре наружного воздуха пусковой двигатель должен легко заводиться.

3.2. Заводить двигатель фронтального погрузчика должен сам участник соревнования.

3.3. Во время работы фронтального погрузчика запрещается:

- находиться в зоне действия машины посторонним лицам, кроме самого участника.
- сходить с площадки управления и заходить на нее до полной остановки погрузчика.

3.4. Пуск двигателя разрешается только после подачи участникам соревнования предупредительного сигнала.

3.5. Перед началом работы участник соревнования обязан убедиться в отсутствии людей в опасной зоне работающего фронтального погрузчика.

Запрещается во время работы фронтального погрузчика пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия механизма.

3.6. Погрузка в кузов автосамосвала (трактора) должна производиться только сбоку или сзади. Запрещается перенос механизма погрузчика над кабиной автосамосвала или трактора.

3.7. Участник соревнований не должен допускать перегрузки транспортных средств.

3.8. По окончании погрузки участник соревнования должен подать разрешающий сигнал на отъезд транспортных машин.

3.9. При передвижении фронтального погрузчика по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди. Механизм должен быть опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела установлена по ходу погрузчика.

При движении фронтального погрузчика на подъем или при спусках необходимо предусматривать меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

3.10. Во время работы участнику соревнований запрещается:

- планировать площадку боковым движением механизма;
- подтягивать при помощи стрелы груз;
- очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать погрузчик при поднятом механизме;
- производить какие-либо работы при нахождении людей между траншееей (отвалом, самосвалом и т.д.) и погрузчиком;
- покидать рабочее место при поднятом механизме;
- оставлять погрузчик с работающим двигателем;
- допускать посторонних лиц в кабину погрузчика.

3.11. При необходимости выхода из кабины участник соревнования обязан опустить механизм на землю и поставить пусковые устройства и рычаги управления в нейтральное положение или положение «Стоп».

3.12. Запрещается заводить перегретый пусковой двигатель. Во избежание ожогов руки запрещается при заводке двигателя и его работе касаться выхлопной трубы.

3.13. Запрещается устранять неисправности на работающем двигателе.

3.14. Кабина, площадка, рычаги управления должны быть в чистоте. Контрольные приборы должны быть исправными, инвентарь и инструменты должны храниться в специально отведенном для этого месте.

Запрещается загромождать проходы в кабине фронтального погрузчика.

3.15. Запрещается находиться под поднятым механизмом погрузчика, удерживаемым только штоками гидравлических цилиндров или канатами.

3.16. При выявлении неисправностей, осложнении условий работы, которые создают угрозу аварий, работу на погрузчике необходимо прекратить и доложить о том, что произошло, Эксперту.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При работе на фронтальном погрузчике могут возникнуть следующие основные аварийные ситуации:

-повреждение и падение погрузчика в результате обрушения или оползания грунта;

-повреждение погрузчика кусками породы при их падении сверху;

-пожар.

4.2. В случае угрозы обрушения или оползания грунта во время работы погрузчика, а также при повреждении погрузчика кусками породы при их падении сверху, участник обязан немедленно прекратить работу, отвести погрузчик в безопасное место и сообщить о случившемся Эксперту.

Для вывода погрузчика участник должен всегда оставлять свободный проход.

4.3. При возникновении пожара на погрузчике участник должен немедленно приступить к его тушению, используя имеющиеся на погрузчике огнетушители и, при необходимости, сообщить в пожарную охрану лично или через Эксперта.

4.4. При травмах или поражениях электрическим током участник обязан оказать пострадавшему первую медицинскую помощь и сообщить о случившемся Эксперту.

4.5. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно Эксперту.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. После окончания работы участник обязан:

-поставить фронтальный погрузчик в исходное положение;

-опустить механизм на землю и затормозить поворотную платформу;

-выключить двигатель и поставить рычаги управления в нейтральное положение;

-закрыть кабину.

5.2. Для очистки кожи от производственных загрязнений по окончании работы необходимо применять защитно-отмывочные пасты и мази, сочетающие свойства защитных и моющих средств. Не допускается применение керосина или других токсичных нефтепродуктов для очистки кожных покровов и средств индивидуальной защиты.